KÜHLER
GmbH & Co. KG

Kabelkanäle Produktpalette

Katalog 2017

Kühler GmbH & Co. KG Verbindungsstr. 19 47906 Kempen Tel. +49 21 52 / 95 91 - 0 www.kuehler-gmbh.de

INHALTSVERZEICHNIS

KABELRINNEN CPS 25 mm	1
KABELRINNEN CPS 50 mm	2
KABELRINNEN CPS 75 mm	3
KABELRINNEN CPS 100 mm	4
DECKEL	5
STOSSVERBINDER	6
WINKELVERBINDER	7
FLACHVERBINDER	8
GELENKVERBINDER	9
BODENVERBINDER	10
TRENNSTEGE	11
BOGEN 90 GRAD	12
BOGEN 135 GRAD	13
DECKEL FÜR BOGEN 90 GRAD - 135 GRAD	14
STEIGSTÜCK	15
DECKEL FÜR STEIGSTÜCK	16
FALLSTÜCK	17
DECKEL FÜR FALLSTÜCK	18
T-STÜCK	19
KREUZUNG	20
DECKEL FÜR T-STÜCK - KREUZUNG	21
ANBAUSTÜCK	22
DECKEL FÜR T-ANBAUSTÜCK	23
SCHUTZKAPPEN - KANTENSCHUTZ JONC - SCHUTZKAPPEN FÜR MUTTER M6	24
KABELKANÄLE CE	25
KABELKANÄLE - VERBINDER	26
KABELKANÄLE - BOGEN 90 GRAD MIT DECKEL	27
KABELKANÄLE - BOGEN 135 GRAD MIT DECKEL	28
KABELKANÄLE - STEIGSTÜCK MIT DECKEL	29
KABELKANÄLE - FALLSTÜCK MIT DECKEL	30
KABELKANÄLE - T-STÜCK MIT DECKEL	31
KABELKANÄLE - KREUZUNG MIT DECKEL	32
OMEGA PROFIL	33
WANDAUSLEGER - TRAGKONSOLE	34
HÄNGESTIEL - AUSLEGERSOHLENPLATTE -VERSTELLBARE KOPFPLATTE	35

KÜHLER
GmbH & Co. KG

INHALTSVERZEICHNIS

HÄNGESTIEL SPECIAL - WANDAUSLEGER UNIVERSAL 36

SCHRAUBEN UND BEFESTIGUNSMATERIAL 37

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSMÖGLICHKEITEN 39

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM 45

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM > MASCHINENBAU; BLECHVERARBEITUNG 47

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM > TOX - RUNDPUNKTVERFAHREN; DREH UND FRÄSTEILE 48

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM > ROHRBIEGUNGEN - DRAHTBIEGUNGEN 49

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM > KABELKONFEKTION; SONDERKUGELHÄHNE 50

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM > MONTAGEN; LAGER - UND LIEFERSERVICE 51

KABELRINNEN CPS

KABELRINNEN MIT S-PROFIL OHNE VERLETZUNGSGEFAHR

Kantenhöhe: 25 mm
Länge: 3 m
Belochung: Langlöcher 7x25 mm. Abstand 24 mm, Schritt 40 mm
Werkstoff:
- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **FT** Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

KABELRINNEN Aluminiumlegierung AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **25**25120AL	510000	24 x 25	1,20	0,24	2,60	2,4
CPS **50**25120AL	510001	48 x 25	1,20	0,30	2,20	4,5
CPS **75**25120AL	510002	72 x 25	1,20	0,36	1,90	6,5
CPS **100**25120AL	510003	96 x 25	1,20	0,43	1,70	8,5
CPS **125**25120AL	510004	120 x 25	1,20	0,49	1,60	10,5
CPS **150**25120AL	510005	144 x 25	1,20	0,55	1,50	12,5
CPS **175**25120AL	510006	168 x 25	1,20	0,62	1,40	14,5
CPS **200**25120AL	510007	192 x 25	1,20	0,66	1,30	16,5

KABELRINNEN Sendzimirverzinkt S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **25**25080S	110000	24 x 25	0,80	0,30	2,10	2,2
CPS **50**25080S	110001	48 x 25	0,80	0,59	2,10	4,5
CPS **75**25080S	110002	72 x 25	0,80	0,71	1,90	6,5
CPS **100**25080S	110003	96 x 25	0,80	0,84	1,75	8,5
CPS **125**25080S	110004	120 x 25	0,80	0,96	1,60	10,5
CPS **150**25080S	110005	144 x 25	0,80	1,08	1,50	12,5
CPS **175**25100S	110006	168 x 25	1,00	1,51	1,70	14,5
CPS **200**25100S	110007	192 x 25	1,00	1,66	1,60	17,0

KABELRINNEN Tauchfeuerverzinkt FT

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **25**25100FT	210000	24 x 25	1,00	0,42	2,30	2,2
CPS **50**25100FT	210001	48 x 25	1,00	0,83	2,30	4,5
CPS **75**25100FT	210002	72 x 25	1,00	1,00	2,00	6,5
CPS **100**25100FT	210003	96 x 25	1,00	1,18	1,85	8,5
CPS **150**25100FT	210005	144 x 25	1,00	1,53	1,65	12,5
CPS **200**25120FT	210007	192 x 25	1,20	2,21	1,65	17,0

KABELRINNEN Edelstahl E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **25**25080E1	310000	24 x 25	0,80	0,44	2,30	2,2
CPS **50**25080E1	310001	48 x 25	0,80	0,59	2,20	4,5
CPS **75**25080E1	310002	72 x 25	0,80	0,72	1,90	6,5
CPS **100**25080E1	310003	96 x 25	0,80	0,84	1,80	8,5
CPS **125**25080E1	310004	120 x 25	0,80	0,97	1,70	10,5
CPS **150**25080E1	310005	144 x 25	0,80	1,09	1,60	12,5
CPS **175**25080E1	310006	168 x 25	0,80	1,22	1,55	14,5
CPS **200**25080E1	310007	192 x 25	0,80	1,35	1,50	17,0

KABELRINNEN Edelstahl E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **25**25080E2	410000	24 x 25	0,80	0,44	2,30	2,2
CPS **50**25080E2	410001	48 x 25	0,80	0,59	2,20	4,5
CPS **75**25080E2	410002	72 x 25	0,80	0,72	1,90	6,5
CPS **100**25080E2	410003	96 x 25	0,80	0,84	1,80	8,5
CPS **125**25080E2	410004	120 x 25	0,80	0,97	1,70	10,5
CPS **150**25080E2	410005	144 x 25	0,80	1,09	1,60	12,5
CPS **175**25100E2	410006	168 x 25	1,00	1,22	1,55	14,5
CPS **200**25100E2	410007	192 x 25	1,00	1,35	1,50	17,0

KÜHLER GmbH & Co. KG

KABELRINNEN MIT S-PROFIL OHNE VERLETZUNGSGEFAHR

Kantenhöhe: 50 mm
Länge: 3 m
Belochung: Langlöcher 7x25 mm. Abstand 24 mm, Schritt 40 mm
Werkstoff:
- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **FT** Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

KABELRINNEN Aluminiumlegierung AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **50**50120AL	510035	48 x 49	1,20	0,43	2,60	8,5
CPS **75**50120AL	510036	72 x 49	1,20	0,49	2,20	12,5
CPS **100**50120AL	510037	96 x 49	1,20	0,55	2,00	16,5
CPS **125**50120AL	510038	120 x 49	1,20	0,62	1,80	20,0
CPS **150**50120AL	510039	144 x 49	1,20	0,68	1,70	24,0
CPS **175**50120AL	510040	168 x 49	1,20	0,74	1,60	28,0
CPS **200**50120AL	510041	192 x 49	1,20	0,81	1,60	32,0
CPS **225**50120AL	510042	216 x 49	1,20	0,87	1,40	37,0
CPS **325**50150AL	510046	312 x 49	1,50	1,40	1,50	50,0
CPS **400**50150AL	510050	408 x 49	1,50	1,72	1,30	68,0
CPS **500**50150AL	510054	504 x 49	1,50	2,04	1,20	83,0

KABELRINNEN Sendzimirverzinkt S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **50**50080S	110035	48 x 49	0,80	0,84	2,60	8,5
CPS **75**50080S	110036	72 x 49	0,80	0,96	2,30	12,5
CPS **100**50080S	110037	96 x 49	0,80	1,08	2,10	16,5
CPS **125**50100S	110038	120 x 49	1,00	1,51	2,30	20,0
CPS **150**50100S	110039	144 x 49	1,00	1,66	2,15	24,0
CPS **175**50100S	110040	168 x 49	1,00	1,82	2,05	28,0
CPS **200**50100S	110041	192 x 49	1,00	1,97	1,95	32,0
CPS **225**50100S	110042	216 x 49	1,00	2,13	1,85	37,0
CPS **275**50125S	110044	264 x 49	1,25	3,05	2,00	44,0
CPS **325**50125S	110046	312 x 49	1,25	3,44	1,90	50,0
CPS **400**50150S	110050	408 x 49	1,50	5,05	2,00	68,0
CPS **500**50150S	110054	504 x 49	1,50	5,99	1,85	83,0
CPS **600**50150S	110058	600 x 49	1,50	6,96	1,75	99,0

KABELRINNEN Tauchfeuerverzinkt FT

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **50**50100FT	210035	48 x 49	1,00	1,18	2,70	8,5
CPS **75**50100FT	210036	72 x 49	1,00	1,35	2,40	12,5
CPS **100**50100FT	210037	96 x 49	1,00	1,53	2,20	16,5
CPS **150**50120FT	210039	144 x 49	1,20	2,21	2,20	24,0
CPS **200**50120FT	210041	192 x 49	1,20	2,62	2,00	32,0
CPS **325**50120FT	210046	312 x 49	1,50	4,47	2,00	50,0
CPS **400**50150FT	210050	408 x 49	1,50	5,49	1,80	68,0
CPS **500**50150FT	210054	504 x 49	1,50	6,49	1,70	83,0
CPS **600**50150FT	210058	600 x 49	1,50	7,49	1,60	99,0

KABELRINNEN Edelstahl E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **50**50080E1	310035	48 x 49	0,80	0,84	2,60	8,5
CPS **75**50080E1	310036	72 x 49	0,80	0,97	2,30	12,5
CPS **100**50080E1	310037	96 x 49	0,80	1,09	2,10	16,5
CPS **150**50080E1	310039	144 x 49	0,80	1,35	1,80	24,0
CPS **225**50080E1	310042	216 x 49	0,80	1,72	1,50	37,0
CPS **325**50080E1	310046	312 x 49	1,00	2,78	1,90	50,0
CPS **400**50080E1	310050	408 x 49	1,20	4,09	1,80	68,0
CPS **500**50080E1	310054	504 x 49	1,20	4,85	1,70	83,0

KABELRINNEN Edelstahl E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **50**50080E2	410035	48 x 49	0,80	0,84	2,60	8,5
CPS **75**50080E2	410036	72 x 49	0,80	0,97	2,30	12,5
CPS **100**50080E2	410037	96 x 49	0,80	1,09	2,10	16,5
CPS **150**50080E2	410039	144 x 49	0,80	1,35	1,80	24,0
CPS **225**50080E2	410042	216 x 49	0,80	1,72	1,50	37,0
CPS **325**50100E2	410046	312 x 49	1,00	2,78	1,90	50,0
CPS **400**50120E2	410050	408 x 49	1,20	4,09	1,80	68,0
CPS **500**50120E2	410054	504 x 49	1,20	4,85	1,70	83,0

KABELRINNEN MIT S-PROFIL OHNE VERLETZUNGSGEFAHR

Kantenhöhe: **75 mm**
Länge: 3 m
Belochung: Langlöcher 7x25 mm. Abstand 24 mm, Schritt 40 mm
Werkstoff:
- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **FT** Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

KABELRINNEN Aluminiumlegierung AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **75**75120AL	510069	72 x 73	1,20	0,62	2,30	18,0
CPS **100**75120AL	510070	96 x 73	1,20	0,68	2,20	24,0
CPS **125**75120AL	510071	120 x 73	1,20	0,74	2,00	30,0
CPS **150**75120AL	510072	144 x 73	1,20	0,81	1,80	36,0
CPS **225**75150AL	510075	216 x 73	1,50	1,25	1,60	53,0
CPS **275**75150AL	510077	264 x 73	1,50	1,40	1,70	65,0
CPS **325**75150AL	510079	312 x 73	1,50	1,56	1,60	75,0
CPS **400**75150AL	510083	408 x 73	1,50	1,88	1,40	100,0
CPS **500**75150AL	510087	504 x 73	1,50	2,20	1,30	120,0

KABELRINNEN Sendzimirverzinkt S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **75**75100S	110069	72 x 73	1,00	1,51	2,90	18,0
CPS **100**75100S	110070	96 x 73	1,00	1,66	2,80	24,0
CPS **150**75100S	110072	144 x 73	1,00	1,97	2,30	36,0
CPS **225**75100S	110075	216 x 73	1,00	2,44	2,00	53,0
CPS **275**75125S	110077	312 x 73	1,25	3,82	2,10	75,0
CPS **325**75150S	110079	408 x 73	1,50	5,52	2,15	100,0
CPS **400**75150S	110083	504 x 73	1,50	6,45	2,00	120,0
CPS **500**75150S	110087	600 x 73	1,50	7,42	1,90	140,0

KABELRINNEN Tauchfeuerverzinkt FT

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **75**75120FT	210069	72 x 73	1,20	2,00	3,00	18,0
CPS **100**75120FT	210070	96 x 73	1,20	2,21	2,80	24,0
CPS **150**75120FT	210072	144 x 73	1,20	2,62	2,45	36,0
CPS **200**75120FT	210074	192 x 73	1,20	3,03	2,25	46,0
CPS **325**75150FT	210079	312 x 73	1,50	4,98	2,25	75,0
CPS **400**75150FT	210083	408 x 73	1,50	5,99	2,05	100,0
CPS **500**75150FT	210087	504 x 73	1,50	7,00	1,95	120,0
CPS **600**75150FT	210091	600 x 73	1,50	8,02	1,85	140,0

KABELRINNEN Edelstahl E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **75**75080E1	310069	77 x 73	0,80	1,22	2,60	18,0
CPS **100**75080E1	310070	96 x 73	0,80	1,35	2,40	24,0
CPS **150**75080E1	310072	144 x 73	0,80	1,60	2,10	36,0
CPS **225**75080E1	310075	216 x 73	0,80	1,97	1,90	53,0
CPS **325**75100E1	310079	312 x 73	1,00	3,10	2,00	75,0
CPS **400**75120E1	310083	408 x 73	1,20	4,47	2,00	100,0
CPS **500**75120E1	310087	504 x 73	1,20	5,22	1,90	120,0

KABELRINNEN Edelstahl E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **75**75080E2	410069	72 x 73	0,80	1,22	2,60	18,0
CPS **100**75080E2	410070	96 x 73	0,80	1,35	2,40	24,0
CPS **150**75080E2	410072	144 x 73	0,80	1,60	2,10	36,0
CPS **225**75080E2	410075	216 x 73	0,80	1,97	1,90	53,0
CPS **325**75100E2	410079	312 x 73	1,00	3,10	2,00	75,0
CPS **400**75120E2	410083	408 x 73	1,20	4,47	2,00	100,0
CPS **500**75120E2	410087	504 x 73	1,20	5,22	1,90	120,0

KÜHLER GmbH & Co. KG

KABELRINNEN MIT S-PROFIL OHNE VERLETZUNGSGEFAHR

Kantenhöhe: 100 mm
Länge: 3 m
Belochung: Langlöcher 7x25 mm. Abstand 24 mm, Schritt 40 mm
Werkstoff:
- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **FT** Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

KABELRINNEN Aluminiumlegierung AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **100**100120AL	510102	96x97	1,20	0,81	2,30	32,0
CPS **125**100120AL	510103	120x97	1,20	0,87	2,10	39,5
CPS **150**100120AL	510104	144x97	1,20	0,93	2,00	47,0
CPS **225**100150AL	510107	216x97	1,50	1,40	1,70	70,0
CPS **275**100150AL	510109	264x97	1,50	1,56	1,55	90,0
CPS **325**100150AL	510111	312x97	1,50	1,72	1,50	100,0
CPS **400**100150AL	510115	408x97	1,50	2,04	1,30	130,0
CPS **500**100150AL	510119	504x97	1,50	2,36	1,20	155,0

KABELRINNEN Sendzimirverzinkt S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **100**100100S	110102	96 x 97	1,00	1,97	2,80	32,0
CPS **150**100100S	110103	144 x 97	1,00	2,30	2,50	47,0
CPS **225**100100S	110104	216 x 97	1,00	3,44	2,55	70,0
CPS **325**100125S	110107	312 x 97	1,25	5,05	2,50	100,0
CPS **400**100150S	110111	408 x 97	1,50	5,99	2,30	130,0
CPS **500**100150S	110115	504 x 97	1,50	6,96	2,20	155,0
CPS **600**100150S	110119	600 x 97	1,50	7,89	2,05	185,0

KABELRINNEN Tauchfeuerverzinkt FT

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **100**100120FT	210102	96 x 97	1,20	2,21	2,95	32,0
CPS **150**100120FT	210103	144 x 97	1,20	2,62	2,65	47,0
CPS **200**100120FT	210107	216 x 97	1,20	3,03	2,60	70,0
CPS **325**100150FT	210111	312 x 97	1,50	4,98	2,40	100,0
CPS **400**100150FT	210115	408 x 97	1,50	5,99	2,20	130,0
CPS **500**100150FT	210119	504 x 97	1,50	7,00	2,05	155,0
CPS **600**100150FT	210123	600 x 97	1,50	8,02	1,95	185,0

KABELRINNEN Edelstahl E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **100**100080E1	310102	96 x 97	0,80	1,61	2,60	32,0
CPS **150**100080E1	310104	144 x 97	0,80	1,86	2,20	47,0
CPS **225**100100E1	310107	216 x 97	1,00	2,80	2,50	70,0
CPS **325**100100E1	310111	312 x 97	1,00	4,12	2,50	100,0
CPS **400**100120E1	310115	408 x 97	1,20	4,86	2,30	130,0
CPS **500**100120E1	310119	504 x 97	1,20	5,62	2,10	155,0

KABELRINNEN Edelstahl E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innen BxH (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)	SW (m)	FW (kg/m)
CPS **100**100080E2	410102	96 x 97	0,80	1,61	2,10	32,0
CPS **150**100080E2	410104	144 x 97	0,80	1,86	1,80	47,0
CPS **225**100100E2	410107	216 x 97	1,00	2,80	1,50	70,0
CPS **325**100100E2	410111	312 x 97	1,00	4,12	1,90	100,0
CPS **400**100120E2	410115	408 x 97	1,20	4,86	1,80	130,0
CPS **500**100120E2	410119	504 x 97	1,20	5,62	1,70	155,0

DECKEL TC SCHRAUBENLOSES ABDECKUNGSSYSTEM (CLIPSVERFAHREN)
DECKEL FÜR KABELRINNEN CPS ET KABELKANÄLE CE

Länge: 2 m
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 1034
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

CLIPS

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht kg/m
CC1	160079	0,27

DECKEL FÜR KABELRINNEN AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
TC **25**AL	510134	1,00	0,120
TC **35**AL	510135	1,00	0,160
TC **50**AL	510136	1,00	0,190
TC **75**AL	510137	1,00	0,260
TC **100**AL	510138	1,00	0,320
TC **125**AL	510139	1,00	0,380
TC **150**AL	510140	1,00	0,450
TC **175**AL	510141	1,00	0,520
TC **200**AL	510142	1,00	0,580
TC **225**AL	510143	1,00	0,640
TC **275**AL	510145	1,00	0,770
TC **325**AL	510147	1,00	0,890
TC **400**AL	510151	1,00	1,150
TC **500**AL	510155	1,00	1,400

DECKEL FÜR KABELRINNEN S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
TC **25**S	110134	0,80	0,200
TC **35**S	110135	0,80	0,350
TC **50**S	110136	0,80	0,450
TC **75**S	110137	0,80	0,600
TC **100**S	110138	0,80	0,750
TC **125**S	110139	0,80	0,900
TC **150**S	110140	0,80	1,060
TC **175**S	110141	0,80	1,120
TC **200**S	110142	0,80	1,360
TC **225**S	110143	0,80	1,510
TC **275**S	110145	0,80	1,810
TC **325**S	110147	1,00	2,640
TC **400**S	110151	1,00	3,390
TC **500**S	110155	1,00	4,140
TC **600**S	110159	1,00	4,900

DECKEL FÜR KABELRINNEN E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
TC **25**E1	310134	0,80	0,280
TC **35**E1	310135	0,80	0,320
TC **50**E1	310136	0,80	0,458
TC **75**E1	310137	0,80	0,608
TC **100**E1	310138	0,80	0,750
TC **125**E1	310139	0,80	0,909
TC **150**E1	310140	0,80	1,059
TC **175**E1	310141	0,80	1,130
TC **200**E1	310142	0,80	1,324
TC **225**E1	310143	0,80	1,517
TC **275**E1	310145	0,80	1,821
TC **325**E1	310147	0,80	2,124
TC **400**E1	310151	0,80	2,730
TC **500**E1	310155	0,80	3,413

DECKEL FÜR KABELRINNEN E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
TC **25**E2	410134	0,80	0,280
TC **35**E2	410135	0,80	0,320
TC **50**E2	410136	0,80	0,458
TC **75**E2	410137	0,80	0,608
TC **100**E2	410138	0,80	0,750
TC **125**E2	410139	0,80	0,909
TC **150**E2	410140	0,80	1,059
TC **175**E2	410141	0,80	1,130
TC **200**E2	410142	0,80	1,324
TC **225**E2	410143	0,80	1,517
TC **275**E2	410145	0,80	1,821
TC **325**E2	410147	0,80	2,124
TC **400**E2	410151	0,80	2,730
TC **500**E2	410155	0,80	3,413

KÜHLER GmbH & Co. KG

STOSSVERBINDER

Werkstoff:

AL	Aluminium EN AW 5754
S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404

STOSSVERBINDER FÜR KABELRINNEN AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innenhöhe (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUE **25**AL	511159	27	1,50	0,05
CUE **50**AL	511160	51	1,50	0,07
CUE **75**AL	511161	75	1,50	0,10
CUE **100**AL	511162	99	1,50	0,15

STOSSVERBINDER FÜR KABELRINNEN S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innenhöhe (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUE **25**S	111159	27	1,25	0,11
CUE **50**S	111160	51	1,25	0,16
CUE **75**S	111161	75	1,25	0,20
CUE **100**S	111162	99	1,25	0,25

STOSSVERBINDER FÜR KABELRINNEN FT

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innenhöhe (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUE **25**FT	211159	27	1,20	0,12
CUE **50**FT	211160	51	1,20	0,17
CUE **75**FT	211161	75	1,20	0,22
CUE **100**FT	211162	99	1,20	0,26

STOSSVERBINDER FÜR KABELRINNEN E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innenhöhe (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUE **25**E1	311159	27	1,20	0,11
CUE **50**E1	311160	51	1,20	0,16
CUE **75**E1	311161	75	1,20	0,20
CUE **100**E1	311162	99	1,20	0,25

STOSSVERBINDER FÜR KABELRINNEN E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Innenhöhe (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUE **25**E2	411159	27	1,20	0,11
CUE **50**E2	411160	51	1,20	0,16
CUE **75**E2	411161	75	1,20	0,20
CUE **100**E2	411162	99	1,20	0,25

WINKELVERBINDER

Werkstoff:

AL	Aluminium EN AW 5754
S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404

WINKELVERBINDER FÜR KABELRINNEN AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CAU **25**AL	511163	26x22	1,50	0,04
CAU **50**AL	511164	50x22	1,50	0,06
CAU **75**AL	511165	74x22	1,50	0,08
CAU **100**AL	511166	98x22	1,50	0,10

WINKELVERBINDER FÜR KABELRINNEN S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CAU **25**S	111163	26x22	1,50	0,13
CAU **50**S	111164	50x22	1,50	0,20
CAU **75**S	111165	74x22	1,75	0,26
CAU **100**S	111166	98x22	1,75	0,33

WINKELVERBINDER FÜR KABELRINNEN FT

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CAU **25**FT	211163	26x22	1,50	0,14
CAU **50**FT	211164	50x22	1,50	0,22
CAU **75**FT	211165	74x22	1,80	0,29
CAU **100**FT	211166	98x22	1,80	0,36

WINKELVERBINDER FÜR KABELRINNEN E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CAU **25**E1	311163	26x22	1,20	0,10
CAU **50**E1	311164	50x22	1,20	0,16
CAU **75**E1	311165	74x22	1,50	0,22
CAU **100**E1	311166	98x22	1,50	0,28

WINKELVERBINDER FÜR KABELRINNEN E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CAU **25**E2	411163	26x22	1,20	0,10
CAU **50**E2	411164	50x22	1,20	0,16
CAU **75**E2	411165	74x22	1,50	0,22
CAU **100**E2	411166	98x22	1,50	0,28

KÜHLER GmbH & Co. KG

FLACHVERBINDER

Werkstoff:

AL	Aluminium EN AW 5754
S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404

FLACHVERBINDER FÜR KABELRINNEN AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUTX **25**AL	511175	26	1,20	0,010
CUTX **50**AL	511176	50	1,20	0,030
CUTX **75**AL	511177	74	1,50	0,040
CUTX **100**AL	511178	98	1,50	0,070

FLACHVERBINDER FÜR KABELRINNEN S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUTX **25**S	111175	26	1,75	0,060
CUTX **50**S	111176	50	1,75	0,130
CUTX **75**S	111177	74	1,75	0,200
CUTX **100**S	111178	98	1,75	0,260

FLACHVERBINDER FÜR KABELRINNEN FT

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUTX **25**FT	211175	26	1,80	0,070
CUTX **50**FT	211176	50	1,80	0,140
CUTX **75**FT	211177	74	1,80	0,220
CUTX **100**FT	211178	98	1,80	0,290

FLACHVERBINDER FÜR KABELRINNEN E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUTX **25**E1	311175	26	1,50	0,070
CUTX **50**E1	311176	50	1,50	0,135
CUTX **75**E1	311177	74	1,50	0,200
CUTX **100**E1	311178	98	1,50	0,223

FLACHVERBINDER FÜR KABELRINNEN E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUTX **25**E2	411175	26	1,50	0,070
CUTX **50**E2	411176	50	1,50	0,135
CUTX **75**E2	411177	74	1,50	0,200
CUTX **100**E2	411178	98	1,50	0,223

GELENKVERBINDER

Werkstoff:

AL	Aluminium EN AW 5754
S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404

GELENKVERBINDER FÜR KABELRINNEN AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUA **25**AL	511167	27x25	1,50	0,064
CUA **50**AL	511168	51x25	1,50	0,118
CUA **75**AL	511169	75x25	1,50	0,151
CUA **100**AL	511170	99x25	1,50	0,242

GELENKVERBINDER FÜR KABELRINNEN S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUA **25**S	111167	27x25	1,25	0,198
CUA **50**S	111168	51x25	1,25	0,290
CUA **75**S	111169	75x25	1,25	0,478
CUA **100**S	111170	99x25	1,25	0,597

GELENKVERBINDER FÜR KABELRINNEN FT

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUA **25**FT	211167	27x25	1,20	0,220
CUA **50**FT	211168	51x25	1,20	0,290
CUA **75**FT	211169	75x25	1,20	0,490
CUA **100**FT	211170	99x25	1,20	0,590

GELENKVERBINDER FÜR KABELRINNEN E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUA **25**E1	311167	27x25	1,20	0,210
CUA **50**E1	311168	51x25	1,20	0,278
CUA **75**E1	311169	75x25	1,50	0,461
CUA **100**E1	311170	99x25	1,50	0,560

GELENKVERBINDER FÜR KABELRINNEN E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	H x B (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CUA **25**E2	411167	27x25	1,20	0,210
CUA **50**E2	411168	51x25	1,20	0,278
CUA **75**E2	411169	75x25	1,20	0,461
CUA **100**E2	411170	99x25	1,20	0,560

KÜHLER GmbH & Co. KG

BODENVERBINDER

Werkstoff:

- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **FT** Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

BODENVERBINDER FÜR KABELRINNEN AL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
CUFB **25**AL	511186	1,00	308	0,120
CUFB **50**AL	511187	1,00	404	0,160
CUFB **75**AL	511188	1,00	500	0,200
CUFB **100**AL	511189	1,00	596	0,340

BODENVERBINDER FÜR KABELRINNEN S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
CUFB **25**S	111186	0,60	308	0,200
CUFB **50**S	111187	0,60	404	0,270
CUFB **75**S	111188	0,60	500	0,330
CUFB **100**S	111189	0,60	596	0,390

BODENVERBINDER FÜR KABELRINNEN FT

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
CUFB **25**FT	211186	0,60	308	0,220
CUFB **50**FT	211187	0,60	404	0,290
CUFB **75**FT	211188	0,60	500	0,350
CUFB **100**FT	211189	0,60	596	0,410

BODENVERBINDER FÜR KABELRINNEN E1

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
CUFB **25**E1	311186	0,60	308	0,200
CUFB **50**E1	311187	0,60	404	0,270
CUFB **75**E1	311188	0,60	500	0,330
CUFB **100**E1	311189	0,60	596	0,390

BODENVERBINDER FÜR KABELRINNEN E2

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
CUFB **25**E2	411186	0,60	308	0,200
CUFB **50**E2	411187	0,60	404	0,270
CUFB **75**E2	411188	0,60	500	0,330
CUFB **100**E2	411189	0,60	596	0,390

TRENNSTEGE SD, SD ANP UND SD NP

Werkstoff:

- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **FT** Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

TRENNSTEG FÜR KABELRINNEN S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
SD **25**S	140012	0,80	3	0,275
SD **50**S	140013	0,80	3	0,398
SD **75**S	140014	0,80	3	0,525
SD **100**S	140015	1,00	3	0,814

TRENNSTEG FÜR KABELRINNEN S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
SD **25**S ANP S	140016	0,80	3	0,320
SD **50**S ANP S	140017	0,80	3	0,450
SD **75**S ANP S	140018	0,80	3	0,590
SD **100**S ANP S	140019	1,00	3	0,910

TRENNSTEG FÜR KABELRINNEN S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
SD **25**S NP S	140020	0,80	3	0,320
SD **50**S NP S	140021	0,80	3	0,450
SD **75**S NP S	140022	0,80	3	0,590
SD **100**S NP S	140023	1,00	3	0,910

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

SD **25**S	BESTELL Nr 140012	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
SD **25**FT	BESTELL Nr 240012	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
SD **25**E1	BESTELL Nr 340012	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
SD **25**E2	BESTELL Nr 440012	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
SD **25**AL	BESTELL Nr 540012	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

BOGEN 90 GRAD

BOGEN 90 GRAD

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

BOGEN 90 GRAD 25 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
C90 **50**25S	110171	0,700
C90 **75**25S	110172	0,800
C90 **100**25S	110173	0,910
C90 **125**25S	110174	1,010
C90 **150**25S	110175	1,140
C90 **175**25S	110176	1,280
C90 **200**25S	110177	1,430

BOGEN 90 GRAD 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
C90 **75**75S	110219	1,290
C90 **100**75S	110220	1,410
C90 **150**75S	110222	1,660
-	-	-
C90 **225**75S	110225	2,150
C90 **325**75S	110229	2,920
C90 **400**75S	110233	3,830
C90 **500**75S	110237	4,860
C90 **600**75S	110241	6,050

BOGEN 90 GRAD 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
C90 **50**50S	110195	0,930
C90 **75**50S	110196	1,040
C90 **100**50S	110197	1,160
C90 **125**50S	110198	1,260
C90 **150**50S	110199	1,400
C90 **175**50S	110200	1,550
C90 **200**50S	110201	1,700
C90 **225**50S	110202	1,870
C90 **275**50S	110204	2,220
C90 **325**50S	110206	2,610
C90 **400**50S	110210	3,490
C90 **500**50S	110214	4,490
C90 **600**50S	110218	5,660

BOGEN 90 GRAD 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
C90 **100**100S	110242	1,660
C90 **150**100S	110244	1,920
C90 **225**100S	110247	2,430
C90 **325**100S	110251	3,230
C90 **400**100S	110255	4,180
C90 **500**100S	110259	5,220
C90 **600**100S	110263	6,450

H - Höhe

BEZEICHNUNG = Name - Breite - Höhe - Material

C90 **50**25S = C90 **50** 25 S

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

C90 **50**25S	BESTELL Nr	110171	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
C90 **50**25FT	BESTELL Nr	210171	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
C90 **50**25E1	BESTELL Nr	310171	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
C90 **50**25E2	BESTELL Nr	410171	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
C90 **50**25AL	BESTELL Nr	510171	AL	Aluminium EN AW 5754

BOGEN 135 GRAD

BOGEN 135 GRAD

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

BOGEN 135 GRAD 25 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
C135 **50**25S	110265	0,500
C135 **75**25S	110266	0,560
C135 **100**25S	110267	0,610
C135 **125**25S	110268	0,670
C135 **150**25S	110269	0,730
C135 **175**25S	110270	0,800
C135 **200**25S	110271	0,870

BOGEN 135 GRAD 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
C135 **75**75S	110313	0,940
C135 **100**75S	110314	0,980
C135 **150**75S	110316	1,120
-	-	-
C135 **225**75S	110319	1,350
C135 **325**75S	110323	1,730
C135 **400**75S	110327	2,180
C135 **500**75S	110331	2,710
C135 **600**75S	110335	3,300

B - Breite
H - Höhe

BOGEN 135 GRAD 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
C135 **50**50S	110289	0,680
C135 **75**50S	110290	0,750
C135 **100**50S	110291	0,790
C135 **125**50S	110292	0,870
C135 **150**50S	110293	0,920
C135 **175**50S	110294	1,010
C135 **200**50S	110295	1,070
C135 **225**50S	110296	1,140
C135 **275**50S	110298	1,320
C135 **325**50S	110300	1,510
C135 **400**50S	110304	1,950
C135 **500**50S	110308	2,460
C135 **600**50S	110312	3,040

BOGEN 135 GRAD 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
C135 **100**100S	110336	1,170
C135 **150**100S	110338	1,310
C135 **225**100S	110341	1,550
C135 **325**100S	110345	1,950
C135 **400**100S	110349	2,420
C135 **500**100S	110353	2,960
C135 **600**100S	110357	3,570

BEZEICHNUNG = Name - Breite - Höhe - Material

C135 **50**25S = C135 **50** 25 S

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

C135 **50**25S	BESTELL Nr 110265	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
C135 **50**25FT	BESTELL Nr 210265	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
C135 **50**25E1	BESTELL Nr 310265	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
C135 **50**25E2	BESTELL Nr 410265	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
C135 **50**25AL	BESTELL Nr 510265	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

DECKEL FÜR BOGEN 90 GRAD - 135 GRAD

Werkstoff:

AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

DECKEL FÜR BOGEN 90 GRAD S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TC90 **50**S	110838	0,29
TC90 **75**S	110839	0,38
TC90 **100**S	110840	0,47
TC90 **125**S	110841	0,56
TC90 **150**S	110842	0,67
TC90 **175**S	110843	0,78
TC90 **200**S	110844	0,90
TC90 **225**S	110845	1,03
TC90 **275**S	110847	1,30
TC90 **325**S	110849	1,60
TC90 **400**S	110853	2,29
TC90 **500**S	110857	3,09
TC90 **600**S	110861	4,01

DECKEL FÜR BOGEN 135 GRAD S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TC135 **50**S	110863	0,15
TC135 **75**S	110864	0,19
TC135 **100**S	110865	0,26
TC135 **125**S	110866	0,28
TC135 **150**S	110867	0,34
TC135 **175**S	110868	0,39
TC135 **200**S	110869	0,45
TC135 **225**S	110870	0,51
TC135 **275**S	110872	0,65
TC135 **325**S	110874	0,80
TC135 **400**S	110878	1,15
TC135 **500**S	110882	1,55
TC135 **600**S	110886	2,00

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

TC90 **50**S	BESTELL Nr 110838	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
TC90 **50**FT	BESTELL Nr 210838	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
TC90 **50**E1	BESTELL Nr 310838	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
TC90 **50**E2	BESTELL Nr 410838	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
TC90 **50**AL	BESTELL Nr 510838	AL	Aluminium EN AW 5754

STEIGSTÜCK

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

STEIGSTÜCK 25 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CC **50**25S	110359	0,950
CC **75**25S	110360	1,060
CC **100**25S	110361	1,170
CC **125**25S	110362	1,280
CC **150**25S	110363	1,390
CC **175**25S	110364	1,500
CC **200**25S	110365	1,610

STEIGSTÜCK 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CC **75**75S	110407	1,690
CC **100**75S	110408	1,800
CC **150**75S	110410	2,010
-	-	-
CC **225**75S	110413	2,340
CC **325**75S	110417	2,780
CC **400**75S	110421	3,220
CC **500**75S	110425	3,650
CC **600**75S	110429	3,960

B - Breite
H - Höhe

STEIGSTÜCK 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CC **50**50S	110383	1,270
CC **75**50S	110384	1,370
CC **100**50S	110385	1,480
CC **125**50S	110386	1,590
CC **150**50S	110387	1,700
CC **175**50S	110388	1,810
CC **200**50S	110389	1,920
CC **225**50S	110390	2,030
CC **275**50S	110392	2,250
CC **325**50S	110394	2,470
CC **400**50S	110398	2,900
CC **500**50S	110402	3,340
CC **600**50S	110406	3,510

STEIGSTÜCK 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CC **100**100S	110430	1,860
CC **150**100S	110432	2,070
CC **225**100S	110435	2,370
CC **325**100S	110439	2,780
CC **400**100S	110443	3,180
CC **500**100S	110447	3,590
CC **600**100S	110451	4,000

BEZEICHNUNG = Name - Breite - Höhe - Material

CC **50**25S =	CC	**50**	25	S

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CC **50**25S	BESTELL Nr	110359	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CC **50**25FT	BESTELL Nr	210359	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
CC **50**25E1	BESTELL Nr	310359	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CC **50**25E2	BESTELL Nr	410359	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CC **50**25AL	BESTELL Nr	510359	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

DECKEL FÜR STEIGSTÜCK

DECKEL FÜR STEIGSTÜCK

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

DECKEL FÜR STEIGSTÜCK 25 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TCC **50**25S	110888	0,44
TCC **75**25S	110889	0,54
TCC **100**25S	110890	0,63
TCC **125**25S	110891	0,73
TCC **150**25S	110892	0,82
TCC **175**25S	110893	0,92
TCC **200**25S	110894	1,02

DECKEL FÜR STEIGSTÜCK 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TCC **75**75S	110936	0,46
TCC **100**75S	110937	0,54
TCC **150**75S	110939	0,70
TCC **200**75S	110941	0,87
TCC **225**75S	110942	0,95
TCC **325**75S	110946	1,28
TCC **400**75S	110950	1,61
TCC **500**75S	110954	1,94
TCC **600**75S	110958	2,43

DECKEL FÜR STEIGSTÜCK 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TCC **50**50S	110912	0,41
TCC **75**50S	110913	0,50
TCC **100**50S	110914	0,59
TCC **125**50S	110915	0,67
TCC **150**50S	110916	0,76
TCC **175**50S	110917	0,85
TCC **200**50S	110918	0,94
TCC **225**50S	110919	1,03
TCC **275**50S	110921	1,21
TCC **325**50S	110923	1,39
TCC **400**50S	110927	1,75
TCC **500**50S	110931	2,10
TCC **600**50S	110935	2,45

DECKEL FÜR STEIGSTÜCK 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TCC **100**100S	110959	0,44
TCC **150**100S	110961	0,54
TCC **225**100S	110964	0,63
TCC **325**100S	110968	0,73
TCC **400**100S	110972	0,82
TCC **500**100S	110976	0,92
TCC **600**100S	110980	1,02

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

TCC **50**25S	BESTELL Nr 110888	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
TCC **50**25FT	BESTELL Nr 210888	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
TCC **50**25E1	BESTELL Nr 310888	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
TCC **50**25E2	BESTELL Nr 410888	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
TCC **50**25AL	BESTELL Nr 510888	AL	Aluminium EN AW 5754

FALLSTÜCK

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

FALLSTÜCK 25 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CV **50**25S	110453	1,220
CV **75**25S	110454	1,330
CV **100**25S	110455	1,440
CV **125**25S	110456	1,550
CV **150**25S	110457	1,650
CV **175**25S	110458	1,760
CV **200**25S	110459	1,870

FALLSTÜCK 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CV **75**75S	110501	2,230
CV **100**75S	110502	2,340
CV **150**75S	110504	2,560
-	-	-
CV **225**75S	110507	2,890
CV **325**75S	110511	3,330
CV **400**75S	110515	3,760
CV **500**75S	110519	4,200
CV **600**75S	110523	4,640

B - Breite
H - Höhe

FALLSTÜCK 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CV **50**50S	110477	1,670
CV **75**50S	110478	1,780
CV **100**50S	110479	1,890
CV **125**50S	110480	2,000
CV **150**50S	110481	2,110
CV **175**50S	110482	2,220
CV **200**50S	110483	2,330
CV **225**50S	110484	2,440
CV **275**50S	110486	2,650
CV **325**50S	110488	2,870
CV **400**50S	110492	3,310
CV **500**50S	110496	3,750
CV **600**50S	110500	4,100

FALLSTÜCK 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CV **100**100S	110524	3,080
CV **150**100S	110526	3,280
CV **225**100S	110529	3,580
CV **325**100S	110533	3,990
CV **400**100S	110537	4,390
CV **500**100S	110541	4,800
CV **600**100S	110545	5,210

BEZEICHNUNG = Name - Breite - Höhe - Material

CV **50**25S =	CV	**50**	25	S

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CV **50**25S	BESTELL Nr	110453	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CV **50**25FT	BESTELL Nr	210453	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
CV **50**25E1	BESTELL Nr	310453	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CV **50**25E2	BESTELL Nr	410453	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CV **50**25AL	BESTELL Nr	510453	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

DECKEL FÜR FALLSTÜCK

DECKEL FÜR FALLSTÜCK

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

DECKEL FÜR FALLSTÜCK 25 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TCV **50**25S	110982	0,50
TCV **75**25S	110983	0,61
TCV **100**25S	110984	0,72
TCV **125**25S	110985	0,83
TCV **150**25S	110986	0,95
TCV **175**25S	110987	1,06
TCV **200**25S	110988	1,17

DECKEL FÜR FALLSTÜCK 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TCC **75**75S	110936	0,46
TCC **100**75S	110937	0,54
TCC **150**75S	110939	0,70
TCC **200**75S	110941	0,87
TCC **225**75S	110942	0,95
TCC **325**75S	110946	1,28
TCC **400**75S	110950	1,61
TCC **500**75S	110954	1,94
TCC **600**75S	110958	2,43

DECKEL FÜR FALLSTÜCK 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TCV **50**50S	111006	0,53
TCV **75**50S	111007	0,65
TCV **100**50S	111008	0,77
TCV **125**50S	111009	0,89
TCV **150**50S	111010	1,01
TCV **175**50S	111011	1,12
TCV **200**50S	111012	1,24
TCV **225**50S	111013	1,36
TCV **275**50S	111015	1,59
TCV **325**50S	111017	1,83
TCV **400**50S	111021	2,30
TCV **500**50S	111025	2,77
TCV **600**50S	111029	3,24

DECKEL FÜR FALLSTÜCK 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TCV **100**100S	111053	1,32
TCV **150**100S	111055	1,57
TCV **225**100S	111058	1,94
TCV **325**100S	111062	2,44
TCV **400**100S	111066	2,94
TCV **500**100S	111070	3,44
TCV **600**100S	111074	3,94

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

TCV **50**25S	BESTELL Nr 110982	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
TCV **50**25FT	BESTELL Nr 210982	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
TCV **50**25E1	BESTELL Nr 310982	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
TCV **50**25E2	BESTELL Nr 410982	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
TCV **50**25AL	BESTELL Nr 510982	AL	Aluminium EN AW 5754

T-STÜCK

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

T-STÜCK 25 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TE **50**25S	110547	1,260
TE **75**25S	110548	1,410
TE **100**25S	110549	1,590
TE **125**25S	110550	1,790
TE **150**25S	110551	1,980
TE **175**25S	110552	2,190
TE **200**25S	110553	2,400

T-STÜCK 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TE **75**75S	110595	2,120
TE **100**75S	110596	2,310
TE **150**75S	110598	2,710
-	-	-
TE **225**75S	110601	3,410
TE **325**75S	110605	4,470
TE **400**75S	110609	5,740
TE **500**75S	110613	7,160
TE **600**75S	110617	8,780

T-STÜCK 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TE **50**50S	110571	1,610
TE **75**50S	110572	1,770
TE **100**50S	110573	1,950
TE **125**50S	110574	2,160
TE **150**50S	110575	2,340
TE **175**50S	110576	2,570
TE **200**50S	110577	2,780
TE **225**50S	110578	3,020
TE **275**50S	110580	3,520
TE **325**50S	110582	4,070
TE **400**50S	110586	5,320
TE **500**50S	110590	6,720
TE **600**50S	110594	8,320

T-STÜCK 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TE **100**100S	110618	2,670
TE **150**100S	110620	3,080
TE **225**100S	110623	3,790
TE **325**100S	110627	4,870
TE **400**100S	110631	6,160
TE **500**100S	110635	7,590
TE **600**100S	110639	9,250

B - Breite
H - Höhe

BEZEICHNUNG = Name - Breite - Höhe - Material

TE **50**25S = TE **50** 25 S

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

TE **50**25S	BESTELL Nr	110547	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
TE **50**25FT	BESTELL Nr	210547	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
TE **50**25E1	BESTELL Nr	310547	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
TE **50**25E2	BESTELL Nr	410547	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
TE **50**25AL	BESTELL Nr	510547	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

KREUZUNG

KREUZUNG

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

KREUZUNG 25 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CR **50**25S	110735	1,750
CR **75**25S	110736	1,940
CR **100**25S	110737	2,140
CR **125**25S	110738	2,360
CR **150**25S	110739	2,590
CR **175**25S	110740	2,820
CR **200**25S	110741	3,080

KREUZUNG 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CR **75**75S	110783	2,810
CR **100**75S	110784	3,020
CR **150**75S	110786	3,460
-	-	-
CR **225**75S	110789	4,210
CR **325**75S	110793	5,370
CR **400**75S	110797	6,700
CR **500**75S	110801	8,210
CR **600**75S	110805	9,900

KREUZUNG 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CR **50**50S	110759	2,180
CR **75**50S	110760	2,370
CR **100**50S	110761	2,580
CR **125**50S	110762	2,790
CR **150**50S	110763	3,020
CR **175**50S	110764	3,260
CR **200**50S	110765	3,510
CR **225**50S	110766	3,770
CR **275**50S	110768	4,330
CR **325**50S	110770	4,930
CR **400**50S	110774	6,270
CR **500**50S	110778	7,780
CR **600**50S	110782	9,460

KREUZUNG 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CR **100**100S	110806	3,460
CR **150**100S	110808	3,900
CR **225**100S	110811	4,650
CR **325**100S	110815	5,810
CR **400**100S	110819	7,140
CR **500**100S	110823	8,650
CR **600**100S	110827	10,340

B - Breite
H - Höhe

BEZEICHNUNG = Name - Breite - Höhe - Material

CR **50**25S = CR **50** 25 S

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CR **50**25S	BESTELL Nr 110735	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CR **50**25FT	BESTELL Nr 210735	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
CR **50**25E1	BESTELL Nr 310735	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CR **50**25E2	BESTELL Nr 410735	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CR **50**25AL	BESTELL Nr 510735	AL	Aluminium EN AW 5754

DECKEL FÜR T-STÜCK - KREUZUNG

DECKEL FÜR KREUZUNG - T-STÜCK

Werkstoff:

AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

DECKEL FÜR T-STÜCK S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TT **50**S	111076	0,62
TT **75**S	111077	0,71
TT **100**S	111078	0,89
TT **125**S	111079	1,09
TT **150**S	111080	1,19
TT **175**S	111081	1,41
TT **200**S	111082	1,51
TT **225**S	111083	1,75
TT **275**S	111085	2,13
TT **325**S	111087	2,54
TT **400**S	111091	3,65
TT **500**S	111095	4,71
TT **600**S	111099	5,80

DECKEL FÜR KREUZUNG S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TCR **50**S	111126	0,87
TCR **75**S	111127	0,95
TCR **100**S	111128	1,19
TCR **125**S	111129	1,44
TCR **150**S	111130	1,53
TCR **175**S	111131	1,81
TCR **200**S	111132	1,91
TCR **225**S	111133	2,21
TCR **275**S	111135	2,64
TCR **325**S	111137	3,09
TCR **400**S	111141	4,35
TCR **500**S	111145	5,51
TCR **600**S	111149	6,78

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

TT **50**S	BESTELL Nr	111076	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
TT **50**FT	BESTELL Nr	211076	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
TT **50**E1	BESTELL Nr	311076	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
TT **50**E2	BESTELL Nr	411076	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
TT **50**AL	BESTELL Nr	511076	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

T-ANBAUSTÜCK

T-ANBAUSTÜCK

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

T-ANBAUSTÜCK 25 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
SLT **50**25S	110641	0,850
SLT **75**25S	110642	0,900
SLT **100**25S	110643	0,950
SLT **125**25S	110644	1,000
SLT **150**25S	110645	1,050
SLT **175**25S	110646	1,090
SLT **200**25S	110647	1,140

T-ANBAUSTÜCK 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
SLT **75**75S	110689	1,340
SLT **100**75S	110690	1,390
SLT **150**75S	110692	1,480
-	-	-
SLT **225**75S	110695	1,630
SLT **325**75S	110699	1,820
SLT **400**75S	110703	2,020
SLT **500**75S	110707	2,210
SLT **600**75S	110711	2,400

T-ANBAUSTÜCK 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
SLT **50**50S	110665	1,070
SLT **75**50S	110666	1,120
SLT **100**50S	110667	1,170
SLT **125**50S	110668	1,220
SLT **150**50S	110669	1,270
SLT **175**50S	110670	1,310
SLT **200**50S	110671	1,360
SLT **225**50S	110672	1,410
SLT **275**50S	110674	1,510
SLT **325**50S	110676	1,610
SLT **400**50S	110680	1,800
SLT **500**50S	110684	1,990
SLT **600**50S	110688	2,180

T-ANBAUSTÜCK 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
SLT **100**100S	110712	1,610
SLT **150**100S	110714	1,700
SLT **225**100S	110717	1,850
SLT **325**100S	110721	2,040
SLT **400**100S	110725	2,240
SLT **500**100S	110729	2,430
SLT **600**100S	110733	2,620

B - Breite
H - Höhe

BEZEICHNUNG = Name - Breite - Höhe - Material

SLT **50**25S = SLT **50** 25 S

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

SLT **50**25S	BESTELL Nr 110641	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
SLT **50**25FT	BESTELL Nr 210641	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
SLT **50**25E1	BESTELL Nr 310641	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
SLT **50**25E2	BESTELL Nr 410641	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
SLT **50**25AL	BESTELL Nr 510641	AL	Aluminium EN AW 5754

DECKEL FÜR T-ANBAUSTÜCK

DECKEL FÜR T-ANBAUSTÜCK

Kantenhöhe: **25 mm - 50 mm - 75mm - 100mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
FT Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

DECKEL FÜR T-ANBAUSTÜCK S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
TSLT **50**S	111101	0,25
TSLT **75**S	111102	0,28
TSLT **100**S	111103	0,32
TSLT **125**S	111104	0,35
TSLT **150**S	111105	0,39
TSLT **175**S	111106	0,42
TSLT **200**S	111107	0,46
TSLT **225**S	111108	0,50
TSLT **275**S	111110	0,57
TSLT **325**S	111112	0,64
TSLT **400**S	111116	0,78
TSLT **500**S	111120	0,93
TSLT **600**S	111124	1,07

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

TSLT **50**S	BESTELL Nr	111101	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
TSLT **50**FT	BESTELL Nr	211101	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
TSLT **50**E1	BESTELL Nr	311101	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
TSLT **50**E2	BESTELL Nr	411101	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
TSLT **50**AL	BESTELL Nr	511101	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

SCHUTZKAPPEN - KANTENSCHUTZ JONC - SCHUTZKAPPEN FÜR MUTTER

SCHUTZKAPPEN

In Plastisolpolymer M1, Testversuch Nr 10/102077-2595 APLUS, nach UNE 23.727-90 für die Enden der Kabelrinnen.
· Sicherer Schutz für Personen gegen Verletzungen
· Vermeiden die Abnutzung des Kabelsisolierstoffes beim Ziehen oder falls Vibrationen aufreten
· Wurden auf Anförderung der Schienenfahzeugindustrie entwickelt

KANTENSCHUTZ

Flexible Kantenschutzprofile bestehend aus U-förmigem metallenem Gerüstband mit PVC-Ummantelung

SCHUTZKAPPEN 25 mm

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/St.)
PC **25**25M1	910000	0,02
PC **50**25M1	910001	0,03
PC **75**25M1	910002	0,04
PC **100**25M1	910003	0,05
PC **125**25M1	910004	0,05
PC **150**25M1	910005	0,06
PC **175**25M1	910006	0,06
PC **200**25M1	910007	0,07

SCHUTZKAPPEN 75 mm

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/St.)
PC **75**75M1	910069	0,06
PC **100**75M1	910070	0,07
PC **150**75M1	910072	0,08
PC **225**75M1	910075	0,11
PC **325**75M1	910079	0,12
PC **400**75M1	910083	0,16
PC **500**75M1	910087	0,20

SCHUTZKAPPEN 50 mm

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/St.)
PC **50**50M1	910035	0,04
PC **75**50M1	910036	0,05
PC **100**50M1	910037	0,06
PC **125**50M1	910038	0,06
PC **150**50M1	910039	0,07
PC **175**50M1	910040	0,07
PC **200**50M1	910041	0,07
PC **225**50M1	910042	0,10
PC **275**50M1	910044	0,11
PC **325**50M1	910046	0,11
PC **400**50M1	910050	0,13
PC **500**50M1	910054	0,19

SCHUTZKAPPEN 100 mm

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/St.)
PC **100**100M1	910102	0,09
PC **150**100M1	910104	0,10
PC **225**100M1	910107	0,11
PC **325**100M1	910111	0,14
PC **400**100M1	910115	0,18
PC **500**100M1	910119	0,24

KANTENCHUTZ JONC

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/St.)
JCS (25 M) SCHWARZ	910124	1,63
JCS (25 M) GRAU	910125	1,63

SCHUTZKAPPEN FÜR MUTTER M6

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr		Gewicht (kg/St.)
PT M6	910132	50	0,0005

KABELKANÄLE

Kantenhöhe: **50 mm - 75 mm -100 mm**
Länge: 3 m
Werkstoff:
- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

KABELKANÄLE 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Breite (mm)	Stärke (mm)	SUI* (mm²)	Gewicht (kg/m)
CE **50**50080S	120035	48	0,80	1.900	1,06
CE **75**50080S	120036	72	0,80	2.900	1,21
CE **100**50080S	120037	96	0,80	3.900	1,36
CE **150**50080S	120039	144	0,80	6.000	1,66
CE **225**50100S	120042	216	1,00	9.100	2,64
CE **325**50100S	120046	312	1,00	13.200	3,30
CE **400**50100S	120050	408	1,00	17.500	4,15
CE **500**50125S	120054	504	1,25	21.500	6,12

SUI* - Nutzbarer Querschnitt

KABELKANÄLE 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Breite (mm)	Stärke (mm)	SUI* (mm²)	Gewicht (kg/m)
CE **100**75080S	120070	96	0,80	6.200	1,66
CE **150**75080S	120072	144	1,00	9.500	2,45
CE **225**75100S	120075	216	1,00	14.300	3,01
CE **325**75100S	120079	312	1,00	20.700	3,77
CE **400**75100S	120083	408	1,25	27.100	5,65
CE **500**75125S	120087	504	1,25	33.600	6,12

SUI* - Nutzbarer Querschnitt

KABELKANÄLE 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Breite (mm)	Stärke (mm)	SUI* (mm²)	Gewicht (kg/m)
CE **150**100080S	120104	144	1,00	12.900	2,83
CE **225**100100S	120107	216	1,00	19.500	3,39
CE **325**100100S	120111	312	1,00	28.200	4,15
CE **500**100125S	120119	504	1,25	45.700	6,88

SUI* - Nutzbarer Querschnitt

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CE **50**50080S	BESTELL Nr 120035	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CE **50**50080E1	BESTELL Nr 320035	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CE **50**50080E2	BESTELL Nr 420035	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CE **50**50080AL	BESTELL Nr 520035	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

VERBINDER

Kantenhöhe: **50 mm - 75 mm -100 mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

KABELKANÄLE - VERBINDER S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/u)
CAUE **50**S	121160	0,070
CAUE **75**S	121161	0,100
CAUE **100**S	121162	0,130

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CAUE **50**S	BESTELL Nr 121160	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CAUE **50**E1	BESTELL Nr 321160	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CAUE **50**E2	BESTELL Nr 421160	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CAUE **50**AL	BESTELL Nr 521160	AL	Aluminium EN AW 5754

KABELKANÄLE - BOGEN 90 GRAD MIT DECKEL

Kantenhöhe: **50 mm - 75 mm -100 mm**
Werkstoff:
- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

BOGEN 90 GRAD 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
C90 CE **50**50S	120195
C90 CE **75**50S	120196
C90 CE **100**50S	120197
C90 CE **150**50S	120199
C90 CE **225**50S	120202
C90 CE **325**50S	120206
C90 CE **400**50S	120210
C90 CE **500**50S	120214

DECKEL 90 GRAD S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TC90 CE **50**50S	120838
TC90 CE **75**50S	120839
TC90 CE **100**50S	120840
TC90 CE **150**50S	120842
TC90 CE **225**50S	120845
TC90 CE **325**50S	120849
TC90 CE **400**50S	120853
TC90 CE **500**50S	120857

BOGEN 90 GRAD 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
C90 CE **100**75S	120220
C90 CE **150**75S	120222
C90 CE **225**75S	120225
C90 CE **325**75S	120229
C90 CE **400**75S	120233
C90 CE **500**75S	120237

BOGEN 90 GRAD 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
C90 CE **150**100S	120244
C90 CE **225**100S	120247
C90 CE **325**100S	120251
C90 CE **500**100S	120259

B - Breite

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

C90 CE **50**50S	BESTELL Nr 120195	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
C90 CE **50**50E1	BESTELL Nr 320195	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
C90 CE **50**50E2	BESTELL Nr 420195	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
C90 CE **50**50AL	BESTELL Nr 520195	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

KABELKANÄLE - BOGEN 135 GRAD MIT DECKEL

Kantenhöhe: **50 mm - 75 mm -100 mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

BOGEN 135 GRAD 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
C135 CE **50**50S	120289
C135 CE **75**50S	120290
C135 CE **100**50S	120291
C135 CE **150**50S	120293
C135 CE **225**50S	120296
C135 CE **325**50S	120300
C135 CE **400**50S	120304
C135 CE **500**50S	120308

DECKEL 135 GRAD S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TC135 CE **50**50S	120863
TC135 CE **75**50S	120864
TC135 CE **100**50S	120865
TC135 CE **150**50S	120867
TC135 CE **225**50S	120870
TC135 CE **325**50S	120874
TC135 CE **400**50S	120878
TC135 CE **500**50S	120882

BOGEN 135 GRAD 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
C135 CE **100**75S	120314
C135 CE **150**75S	120316
C135 CE **225**75S	120319
C135 CE **325**75S	120323
C135 CE **400**75S	120327
C135 CE **500**75S	120331

BOGEN 135 GRAD 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
C135 CE **150**100S	120338
C135 CE **225**100S	120341
C135 CE **325**100S	120345
C135 CE **500**100S	120353

B - Breite

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

C135 CE **50**50S	BESTELL Nr 120289	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
C135 CE **50**50E1	BESTELL Nr 320289	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
C135 CE **50**50E2	BESTELL Nr 420289	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
C135 CE **50**50AL	BESTELL Nr 520289	AL	Aluminium EN AW 5754

KABELKANÄLE - STEIGSTÜCK MIT DECKEL

Kantenhöhe: **50 mm - 75 mm -100 mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

STEIGSTÜCK 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
CCCE **50**50S	120383
CCCE **75**50S	120384
CCCE **100**50S	120385
CCCE **150**50S	120387
CCCE **225**50S	120390
CCCE **325**50S	120394
CCCE **400**50S	120398
CCCE **500**50S	120402

DECKEL 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TCCCE **50**50S	120912
TCCCE **75**50S	120913
TCCCE **100**50S	120914
TCCCE **150**50S	120916
TCCCE **225**50S	120919
TCCCE **325**50S	120923
TCCCE **400**50S	120927
TCCCE **500**50S	120931

STEIGSTÜCK 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
CCCE **100**75S	120408
CCCE **150**75S	120410
CCCE **225**75S	120413
CCCE **325**75S	120417
CCCE **400**75S	120421
CCCE **500**75S	120425

DECKEL 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TCCCE **100**75S	120937
TCCCE **150**75S	120939
TCCCE **225**75S	120942
TCCCE **325**75S	120946
TCCCE **400**75S	120950
TCCCE **500**75S	120954

STEIGSTÜCK 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
CCCE **150**100S	120432
CCCE **225**100S	120435
CCCE **325**100S	120439
CCCE **500**100S	120447

DECKEL 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TCCCE **150**100S	120961
TCCCE **225**100S	120964
TCCCE **325**100S	120968
TCCCE **500**100S	120976

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CCCE **50**50S	BESTELL Nr 120383	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CCCE **50**50E1	BESTELL Nr 320383	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CCCE **50**50E2	BESTELL Nr 420383	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CCCE **50**50AL	BESTELL Nr 520383	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

KABELKANÄLE - FALLSTÜCK MIT DECKEL

Kantenhöhe: **50 mm - 75 mm -100 mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

FALLSTÜCK 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
CVCE **50**50S	120477
CVCE **75**50S	120478
CVCE **100**50S	120479
CVCE **150**50S	120481
CVCE **225**50S	120484
CVCE **325**50S	120488
CVCE **400**50S	120492
CVCE **500**50S	120496

DECKEL 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TCVCE **50**50S	121006
TCVCE **75**50S	121007
TCVCE **100**50S	121008
TCVCE **150**50S	121010
TCVCE **225**50S	121013
TCVCE **325**50S	121017
TCVCE **400**50S	121021
TCVCE **500**50S	121025

FALLSTÜCK 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
CVCE **100**75S	120502
CVCE **150**75S	120504
CVCE **225**75S	120507
CVCE **325**75S	120511
CVCE **400**75S	120515
CVCE **500**75S	120519

DECKEL 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TCVCE **100**75S	121031
TCVCE **150**75S	121033
TCVCE **225**75S	121036
TCVCE **325**75S	121040
TCVCE **400**75S	121044
TCVCE **500**75S	121048

FALLSTÜCK 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
CVCE **150**100S	120526
CVCE **225**100S	120529
CVCE **325**100S	120533
CVCE **500**100S	120541

DECKEL 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TCVCE **150**100S	121055
TCVCE **225**100S	121058
TCVCE **325**100S	121062
TCVCE **500**100S	121070

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CVCE **50**50S	BESTELL Nr 120477	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CVCE **50**50E1	BESTELL Nr 320477	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CVCE **50**50E2	BESTELL Nr 420477	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CVCE **50**50AL	BESTELL Nr 520477	AL	Aluminium EN AW 5754

KABELKANÄLE - T-STÜCK MIT DECKEL

Kantenhöhe: **50 mm - 75 mm -100 mm**
Werkstoff:
- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

T-STÜCK 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TECE **50**50S	120571
TECE **75**50S	120572
TECE **100**50S	120573
TECE **150**50S	120575
TECE **225**50S	120578
TECE **325**50S	120582
TECE **400**50S	120586
TECE **500**50S	120590

DECKEL 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TTECE **50**50S	121076
TTECE **75**50S	121077
TTECE **100**50S	121078
TTECE **150**50S	121080
TTECE **225**50S	121083
TTECE **325**50S	121087
TTECE **400**50S	121091
TTECE **500**50S	121095

T-STÜCK 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TECE **100**75S	120596
TECE **150**75S	120598
TECE **225**75S	120601
TECE **325**75S	120605
TECE **400**75S	120609
TECE **500**75S	120613

T-STÜCK 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TECE **150**100S	120620
TECE **225**100S	120623
TECE **325**100S	120627
TECE **500**100S	120635

B - Breite

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

TECE **50**50S	BESTELL Nr 120571	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
TECE **50**50E1	BESTELL Nr 320571	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
TECE **50**50E2	BESTELL Nr 420571	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
TECE **50**50AL	BESTELL Nr 520571	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

KABELKANÄLE - KREUZUNG MIT DECKEL

Kantenhöhe: **50 mm - 75 mm -100 mm**
Werkstoff:
AL Aluminium EN AW 5754
S Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

KREUZUNG 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
CRCE **50**50S	120759
CRCE **75**50S	120760
CRCE **100**50S	120761
CRCE **150**50S	120763
CRCE **225**50S	120766
CRCE **325**50S	120770
CRCE **400**50S	120774
CRCE **500**50S	120778

DECKEL 50 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
TCRCE **50**50S	121126
TCRCE **75**50S	121127
TCRCE **100**50S	121128
TCRCE **150**50S	121130
TCRCE **225**50S	121133
TCRCE **325**50S	121137
TCRCE **400**50S	121141
TCRCE **500**50S	121145

KREUZUNG 75 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
CRCE **100**75S	120784
CRCE **150**75S	120786
CRCE **225**75S	120789
CRCE **325**75S	120793
CRCE **400**75S	120797
CRCE **500**75S	120801

KREUZUNG 100 mm S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr
CRCE **150**100S	120808
CRCE **225**100S	120811
CRCE **325**100S	120815
CRCE **500**100S	120823

B - Breite

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CRCE **50**50S	BESTELL Nr 120759	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CRCE **50**50E1	BESTELL Nr 320759	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CRCE **50**50E2	BESTELL Nr 420759	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CRCE **50**50AL	BESTELL Nr 520759	AL	Aluminium EN AW 5754

OMEGA PROFIL

Länge: 3 m
Belochung: Langlöcher 7x25 mm. Abstand 24 mm, Schritt 40 mm
Werkstoff: **AL** Aluminium EN AW 5754
E1 Edelstahl WS-NR. 1.4306
E2 Edelstahl WS-NR. 1.4404

OMEGA PROFIL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Breite (mm)	Stärke (mm)	Lochreihen	Gewicht (kg/m)
OF 15x7x 51AL	540016	51	1,20	2	0,75
OF 15x7x 75AL	540017	75	1,20	3	0,95
OF 15x7x 99AL	540018	99	1,20	4	1,14
OF 15x7x123AL	540019	123	1,20	5	1,33
OF 15x7x147AL	540020	147	1,20	6	1,52
OF 15x7x171AL	540021	171	1,20	7	1,70
OF 15x7x195AL	540022	195	1,20	8	1,90
OF 15x7x220AL	540023	219	1,20	9	2,16
OF 15x7x268AL	540025	267	1,20	11	2,56
OF 15x7x316AL	540027	315	1,20	13	2,97
OF 15x7x364AL	540029	363	1,20	15	3,37

Lochbild: Langlöcher 7x25 mm
Abstand: 24 mm - Schritt: 40 mm

SCHUTZKAPPE

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Lochreihen	Gewicht (kg/m)
POC **2** M1	910170	2	0,01
POC **3** M1	910171	3	0,01
POC **4** M1	910172	4	0,02
POC **5** M1	910173	5	0,02
POC **6** M1	910174	6	0,03
POC **7** M1	910175	7	0,03
POC **8** M1	910176	8	0,04
POC **9** M1	910177	9	0,05
POC **11** M1	910178	11	0,06
POC **13** M1	910179	13	0,06
POC **15** M1	910180	15	0,07

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

OF 15x7x51E1	BESTELL Nr	340016	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
OF 15x7x51E2	BESTELL Nr	440016	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
OF 15x7x51AL	BESTELL Nr	540016	AL	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

WANDAUSLEGER - TRAGKONSOLE

Werkstoff:

AL	**Aluminium EN AW 5754**
S	**Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346**
FT	**Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461**
E1	**Edelstahl WS-NR. 1.4306**
E2	**Edelstahl WS-NR. 1.4404**

WANDAUSLEGER S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Belastung (kg)	Gewicht (kg/St.)
CL **75**S	150000	2,00	86	86	120	0,12
CL **100**S	150001	2,00	86	126	120	0,15
CL **150**S	150002	2,00	86	166	120	0,19
CL **250**S	150003	2,00	126	246	60	0,29
CL **325**S	150004	2,00	126	326	40	0,41
CL **325**/**206**S	150090	2,00	206	326	40	0,50

TRAGKONSOLE S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	M (Kg/u)	Bel. (kg)	Bel. (kg)	Bel.$_{C1}$ (kg)	Bel.$_{C2}$ (kg)
CC **80 140 160**S	150005	86	137	166	2.00	029	20	30	70	50
CC **120 180 160**S	150006	126	177	166	2.00	0,35	20	30	60	50
CC **120 260 160**S	150007	126	257	166	2.00	0,41	14	22	60	50
CC **120 180 240**S	150008	126	177	246	2.00	0,41	12	20	60	30
CC **160 260 240**S	150009	166	257	246	2.00	0,51	7	14	50	30

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CL **75**S	BESTELL Nr	150000	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CL **75**FT	BESTELL Nr	250000	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
CL **75**E1	BESTELL Nr	350000	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CL **75**E2	BESTELL Nr	450000	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CL **75**AL	BESTELL Nr	550000	AL	Aluminium EN AW 5754

HÄNGESTIEL SYSTEM UNIVERSAL - AUSLEGERSOHLENPLATTE -VERSTELLBARE KOPFPLATTE

Werkstoff:

- **AL** Aluminium EN AW 5754
- **S** Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
- **FT** Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
- **E1** Edelstahl WS-NR. 1.4306
- **E2** Edelstahl WS-NR. 1.4404

HÄNGESTIEL SYSTEM UNIVERSAL S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Länge (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CMU **280**175S	150061	280	1,75	0,31
CMU **400**175S	150062	400	1,75	0,44
CMU **1000**175S	150063	1000	1,75	1,09
CMU **2000**175S	150064	2000	1,75	2,18
CMU **3000**175S	150065	3000	1,75	3,26
CMU **2000**250S	150066	2000	2,50	3,11
CMU **3000**250S	150067	3000	2,50	4,67

AUSLEGERSOHLENPLATTE S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Länge (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CMI **190**S	150059	190	2,00	0,29

VERSTELLBARE KOPFPLATTE S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Länge (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/m)
CMIOS	150060	120	2,00	0,39

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CMU **280**175S	BESTELL Nr	150061	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CMU **280**175FT	BESTELL Nr	250061	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
CMU **280**175E1	BESTELL Nr	350061	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CMU **280**175E2	BESTELL Nr	450061	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CMU **280**175AL	BESTELL Nr	550061	A	Aluminium EN AW 5754

KÜHLER GmbH & Co. KG

HÄNGESTIEL SPECIAL - WANDAUSLEGER UNIVERSAL

Werkstoff:

AL	**Aluminium EN AW 5754**
S	**Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346**
FT	**Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461**
E1	**Edelstahl WS-NR. 1.4306**
E2	**Edelstahl WS-NR. 1.4404**

HÄNGESTIEL SPECIAL S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Länge (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/St.)
CMS **500**200S	150026	500	2,00	0,70
CMS **1000**200S	150027	1000	2,00	1,39
CMS **1500**200S	150028	1500	2,00	2,09
CMS **2000**200S	150029	2000	2,00	2,78
CMS **3000**200S	150030	3000	2,00	4,17
CMS **500**250S	150031	500	2,50	0,87
CMS **1000**250S	150032	1000	2,50	1,74
CMS **1500**250S	150033	1500	2,50	2,61
CMS **2000**250S	150034	2000	2,50	3,48
CMS **3000**250S	150035	3000	2,50	5,22

WANDAUSLEGER UNIVERSAL S

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Länge (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg/St.)	Bel (kg)	(kg) (S + S)*
CS **N1**-150S	150036	150	1,25	0,17	95	
CS **N1**-250S	150037	250	1,25	0,35	240	320
CS **N**2S	150038	350	1,50	0,58	150	250
CS **N**3S	150039	450	2,00	1,00	130	180
CS **N**4S	150040	550	1,20	1,22	100	130
CS **N**5S	150041	650	1,20	1,95		100

(S + S)* Splint + Schrauben

Für Artikel mit anderen Materialien ist es ausreichend die erste Ziffer des Produktcodes zu ändern.
Beispiel:

CMS **500**200S	BESTELL Nr	150026	S	Stahlblech feuerverzinkt nach dem Sendzimirverfahren DIN EN 10346
CMS **500**200FT	BESTELL Nr	250026	FT	Stahlblech feuerverzinkt im Tauchverfahren nach DIN EN ISO 1461
CMS **500**200E1	BESTELL Nr	350026	E1	Edelstahl WS-NR. 1.4306
CMS **500**200E2	BESTELL Nr	450026	E2	Edelstahl WS-NR. 1.4404
CMS **500**200AL	BESTELL Nr	550026	AL	Aluminium EN AW 5754

SCHRAUBEN UND ZUBEHÖR

Werkstoff:	**A**	**Aluminium**	**VPE = 100 St.**
	Z	**Verzinkt**	**VPE = 200 St.**
	V2A	**Edelstahl**	**VPE = 100 St.**

FLACHRUNDKOPFSCHRAUBEN Z

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/100)
M 6X12 VK Z	160000	0,80
M 6X15 VK Z	160001	0,90
M 6X20 VK Z	160002	0,90
M 8X18 VK Z	160085	0,90
M 6X12 SL Z	160003	0,80
M 6X15 SL Z	160004	0,90
M 6X20 SL Z	160005	1,00
M 6X30 SL Z	160006	1,10

FLACHRUNDKOPFSCHRAUBEN V2A

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/100)
M 6X12 VK V2A	360000	0,81
M 6X15 VK V2A	360001	0,91
M 6X20 VK V2A	360002	1,01

FLACHRUNDKOPFSCHRAUBEN A

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/100)
M 6X12 SL A	560003	0,40

FLACHRUNDKOPFSCHRAUBEN GEOMET

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/100)
M 6X12 VK GT	260000	0,82
M 6X12 SL GT	260003	0,82

SECHSKANTSCHRAUBEN Z

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/100)
TH 8X20 Z	160008	3,06

BEFESTIGUNGSCLIPS FÜR DECKEL

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	Gewicht (kg/100)
CLIP CC1 EDELSTAHL	160079	0,27

Befestigungsclips mit hoher Haltekraft
Empfehlung 3 St/m

ERDUNGSKLEMMEN FÜR KABELRINNEN AUS GELOCHTEM

BEZEICHNUNG	BESTELL Nr	VPE	KlemmgröBe (Ømm)	Querschnitt (mm²)	A (mm)	M ISO	Ø D (mm)	P (mm)	L (mm)	Gewicht (kg/VPE)
Erdungsklemme **6-6** + **Al-Cu** Scheibe + Scharaube **T 610 A2**	160076	20	3 bis 6	25	6.3	M6	16,8	17,0	19,0	0,60
Erdungsklemme **8-6** + **Al-Cu** Scheibe + Scharaube **T 610 A2**	160077	20	4 bis 8	35	8.3	M6	17,8	18,0	22,0	0.80
Erdungsklemme **12-6** + **Al-Cu** Scheibe + Scharaube **T 610 A2**	160078	20	6 bis 12	95	12.3	M6	23,8	24,0	30,0	1,60

Verwendung : Erhaltung der elektrischen Leitfähigkeit bei Verringerung der electrochemischen Reaktion

KÜHLER GmbH & Co. KG

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM

KÜHLER GmbH & Co. KG

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM
MASCHINENBAU; BLECHVERARBEITUNG

Neben unseren Kompetenzen im Bereich Kabelkanälen, bieten wir viele weitere Leistungen an. Dabei reicht unser Leistungsspektrum vom klassischen Maschinenbau über die Blechverarbeitung, Kabelkonfektion und Montage bis hin zur Lagerhaltung und Lieferung von Komponenten “just in time”.

MASCHINENBAU

Vom Einzelteil bis zur Maschine:
Ob Einzelkomponente, Baugruppe oder komplette Einheit - wir planen und fertigen für Kunden aus allen Bereichen des Maschinenbaus.
Dabei bieten wir Ihnen gemeinsam mit unseren Partnern alle Prozesse aus einer Hand. Beispiele sind die Fertigung von Schweißkonstruktionen in Stahl oder Edelstahl mit anschließender mechanischer Bearbeitung oder die Produktion von Gussteilen unterschiedlichster Art. Auch die Nachbearbeitung wie Glühen, Sandstrahlen, Lackieren, Beizen, Schleifen etc. gehört zu unserem Leistungsspektrum. Ein Spezialgebiet ist beispielsweise die komplette Fertigung von Staplerachsen mit einem Grundkörper aus Stahlguss inklusive der Hydraulikzylinder und der Montage nach Ihren Vorgaben. Weitere Aufgaben übernehmen wir gerne!

BLECHVERARBEITUNG

Auf dem neuesten Stand der Technik:
Wir formen und verbinden Bleche aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing - in allen Stärken, als Einzel- oder Serienteile. Dabei kommen modernste Maschinen wie Laser-, Plasma- und Wasserstrahlautomaten zum Einsatz, die sowohl grobe als auch sehr dünne Bleche schneiden können.

Wir verfügen über eine Presse für das TOX-Rundpunktverfahren, die das Verbinden von Blechen deutlich effektiver und kostengünstiger macht. Die weitere Verarbeitung wie Stanzen, Nibbeln, Kanten und Schweißen erledigen wir je nach Anforderung in handwerklicher Einzelanfertigung oder auf modernen Vollautomaten.

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM
TOX - RUNDPUNKTVERFAHREN; DREH UND FRÄSTEILE

Leistungsspektrum der Kühler GmbH & Co. KG

TOX-RUNDPUNKTVERFAHREN

Die neue Generation der Verbindungstechnik:
Wir verfügen über eine moderne Presse für das TOX-Rundpunktverfahren zum Verbinden von Aluminium- und Stahlblechen. Das patentierte Verfahren macht die Verbindungstechnik deutlich einfacher, kostengünstiger und effektiver. Ein Rundstempel presst die Bleche am Verbindungspunkt in eine Matrize und zwingt das obenliegende Material in das untenliegende nach außen zu hinter fließen. Das Ergebnis ist ein runder Verbindungspunkt ohne Kanten und Grate an denen Korrosion ansetzen könnte.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage.

DREH UND FRÄSTEILE

Drehen und Fräsen von Meisterhand:
Sie benötigen Dreh- und Frästeile in variablen Größen und Mengen?

Kein Problem, wir fertigen für Sie - ob Einzelstück oder Serienproduktion, ob aus Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Buntmetall, ob nur wenige Gramm schwer oder bis hin zum tonnenschweren Werkstück. Dabei können Sie sich auf unser Know-how und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen. Für die weitere Veredelung arbeiten wir mit zuverlässigen Partnern zusammen, die Arbeitsschritte wie z.B. Pulverbeschichtung, Nasslackierung, Wasserlack, Härten, Vergüten, Brünieren, Dacrometieren, Verchromen, Polieren und Schleifen übernehmen.

Leistungsspektrum der Kühler GmbH & Co. KG

ROHRBIEGUNGEN

Auf Biegen und Brechen:
Rohrbiegungen werden in fast allen Industriebereichen benötigt. Wir stellen Rohrbiegungen für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke her. Dabei fertigen wir Rohrabmessungen von 6 x 1 mm bis 323,9 x 20 mm auf CNC-gesteuerten Rohrbiegeautomaten. Dickwandige Rohre werden auf Wunsch selbstverständlich warmgebogen.

Bei Bedarf liefern wir gerne das Rohrvormaterial mit Zeugnisbeleg nach Ihren Anforderungen. Bausätze können in unserer Montageabteilung nach Ihren Wünschen zusammengestellt und vormontiert werden.

Ebenso führen wir Folgearbeiten wie Rohrschweißungen, Lötarbeiten und Lackierungen durch und organisieren für Sie die notwendigen Druckproben und TÜV-Abnahmen.

DRAHTBIEGUNGEN

Präzise gebogene Drähte:
Drahtbiegungen fertigen wir für Sie in modernster Herstelltechnik aus Stahl, Edelstahl und anderen Metallen, die kalt umgeformt werden können. Die Durchmesser reichen von 1 mm bis 20 mm. Weitere Bearbeitungsschritte wie Verschweißen, Verpressen, Prägen und selbstverständlich die Oberflächenveredelung runden unser Angebot ab.

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM
KABELKONFEKTION; SONDERKUGELHÄHNE

Leistungsspektrum der Kühler GmbH & Co. KG

KABELKONFEKTION

Wir konfektionieren Erdungsseile aus Kupfer nach Ihren Wünschen mit Kabelquerschnitte von 10 mm² bis 95 mm². Die Kabelschuhe werden dabei nach dem Patent der Firma Elpress GmbH verpresst. Das System Elpress besteht aus einer zertifizierten Lösung für die Kombination von Kabel, Verbinder und Werkzeug und sorgt so für sichere Verbindungen.

SONDERKUGELHÄHNE

Wir sind Ihr Partner für die Entwicklung und Produktion von Sonderkugelhähnen für den Einsatz in Branchen wie Chemie, Pharma und Anlagenbau. Diese entwickeln wir nach Ihren Aufgabenstellungen, wobei die Nennweiten von DN 10 bis DN 250 und die Druckstufen von PN 5 bis PN 200 reichen. Fragen Sie uns!

ZUSÄTZLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM
MONTAGEN; LAGER - UND LIEFERSERVICE

Leistungsspektrum der Kühler GmbH & Co. KG

MONTAGEN

Einzel- und Bauteile, die von uns gefertigt oder von Ihnen beigestellt werden, montieren wir zu Halbfabrikaten oder fertigen Produkten. Die Kapazitäten reichen vom Einzelstück bis zur Massenproduktion, immer genau nach Ihren Vorgaben. Was auch immer Sie vorhaben, fragen Sie uns!

LAGER - UND LIEFERSERVICE

Wenn Sie bei uns produzieren lassen,
können Sie uns auch gleich die Lagerhaltung, Kommissionierung und Lieferung überlassen. Denn damit kennen wir uns ebenfalls sehr gut aus und können große Lagerkapazitäten vorhalten. Ihr Vorteil: Sie sparen
Lagerflächen und können sich auf eine punktgenaue Lieferung verlassen -"just in time". Rahmenverträge für die Belieferung in individuellen Losgrößen richten sich dabei exakt nach Ihren Wünschen, vom Einzelstück bis zur Großserie.

KÜHLER GmbH & Co. KG

KÜHLER
GmbH & Co. KG

Verbindungsstr. 19,
47906 Kempen
Besucher- und Lieferanschrift:
Birckssstr. 19
47906 Kempen
www.kuehler-gmbh.de
Telefon: +49 21 52 / 95 91-0